

Inhoudsopgave

Spoilerikuvien synkronointi c:geoon 2

Spoilerikuvien synkronointi c:geoon

Jotkut GPSr-laitteet (kuten Garmin) tarjoavat mahdollisuuden spoilerikuvien manuaaliseen lataamiseen laitteeseen, jotta niitä voidaan käyttää myöhemmin offlinekätköilyssä. Työkalut kuten [GSAK](#) sisältävät toiminnon, jolla voidaan generoida GPSr-spesifiset offline-kansiohakemiston spoilerikuvien synkronointiin. c:geo kykenee lataamaan ja näyttämään spoilerikuvat online-tilassa, mutta jotkut käyttäjät haluavat käyttää c:geota täysin offline-tilassa, samalla käyttäen saatavilla olevia spoilerikuvia.

Joten c:geo tukee spoilerikuvien synkronointia käyttäen seuraavia spesifisiä kansiohakemistoja (kuten GPSr-laitteissa) seuraavasti:



Seuraava voi näyttää monimutkaiselta, mutta jos käytät vastaavia spoilerien synkronointityökaluja, koko kansiorakenne luodaan ja spoilerikuvat lisätään automaattisesti. Kaikki mitä sinun tulee tietää on oikea juurikansio, joka kopioidaan c:geon sisältävän laitteen kansioon.

- **Juurikansio:**
Juurikansion sijainti spoilerien synkronointia varten riippuu siitä, minne olet määrittänyt itse c:geon juurikansion. Sinun tulee käyttää GeocachePhotos/-kansiota [c:geon juurikansion](#) alla. Täten se tyypillisesti sijaitsee sisäisen tallennustilan kansiossa /cgeo/GeocachePhotos/, jos käytät oletusasetuksia.
- **Hakemiston rakenne:**
Juurikansion alla olevan hakemiston tulee noudattaa seuraavaa sääntöä:
/geokoodin viimeinen merkki/geokoodin toiseksi viimeinen merkki/täysi geokoodi/

Esimerkiksi, jos kätkön geokoodi on GC123ABC, hakemisto sijaitsee kohteessa
/cgeo/GeocachePhotos/C/B/GC123ABC/.